

Fahrzeuginformationen

Basisdaten	
Hersteller	MAN
Modell	hTGX 27.520 6x2-4 BL SA
Fahrzeugtyp	Sattelzugmaschine (ICE)
Achsenkonfiguration	6x2
Maße	
Radstand	R1-2: 3600 mm R2-3: 1350 mm
Länge	7175 mm
Gewicht	
Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs	27 000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht der Fahrzeugkombination	50 000 kg
Leergewicht (Fahrgestell und Kabine)	10 600 kg
Leistung	
Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Reichweite pro Betankung	600 km
Durchschnittliche Betankungsdauer	ca. 15 min
Antriebskomponenten	
Motorleistung und Drehmoment	383 kW und 2500 Nm
Wasserstoff-Tank	
Wasserstoff-Qualitätsstufe	5.0
Speicherkapazität	56 kg
Tank Typ	IV
Nennbetriebsdruck	700 bar
Getriebe	
MAN TimMatic 12 mit Retarder	
Federung und Reifen	
Federung	1. Achse: Blattfederung 2. Achse: Luftfederung
Reifen	1. Achse: 385/55 R 22,5 Continental 2. Achse: 315/70 R 22,5 Continental 3. Achse: 315/70 R 22,5 Continental
Sicherheits- und Assistenzsysteme	
<ul style="list-style-type: none"> - ABS, ASR, ESP & EBA+ - ACC stop & go - Airbag für den Fahrer - Reifendruckkontrollsystem mit Temperaturanzeige - TPM - Lane Guard System - LGS - Spurwechselunterstützung - LCS - Fronterkennung - MAN Attention Guard - Verkehrszeichenerkennung - Rückfahrsystem (Rückfahrkamera) - Licht und Sichtbarkeit; Full LED 	
Kabine und Innenbereich	

- Schlafkabine: 2 Kojen, 110 mm Matratzen, Kabinentyp GM: Großraum, mittelhohes Dach
- Dachspoiler und verlängerte Seitenklappen durch Wasserstofftanks
- Optiview-Kamerasystem, bei ADR konventionelle Spiegel
- Glasdach, elektrisch gesteuert
- Stoßfänger, Kunststoff
- Sonnenblende, aerodynamisch optimiert
- 12,3“ Digital-Display
- MAN Navigation Professional Media-System, 12,3“
- MAN Advanced Sound-System mit Subwoofer
- Climatronic-Klimaanlage
- Standheizung
- Elektrische Standklimaanlage
- Premium-Fahrersitzpaket, luftgedert, Sitzheizung, Sitzklimatisierung
- Basis-Fahrersitz, nicht gefedert, Längen-, Höhen- und Lehnenverstellung
- Multifunktionslenkrad Lederlenkrad mit Komfortlenkung
- Licht- und Regensensor
- Elektronische Feststellbremse (bei ADR mechanisch gesteuerte Feststellbremse)
- Kühlschrank und Schublade
- Luftpistolenvorrichtung zur Reinigung des Fahrerhauses
- Vorbereitung für Toll Collect und 27MC CB-Funk

Mögliche Aufbauten und Zubehör

Anhänger

x

Sämtliche Fahrzeugspezifikationen beruhen auf den Angaben des Herstellers. Von hylane wird hierfür keinerlei Haftung übernommen, insbesondere nicht im Hinblick auf die tatsächliche Reichweite und durchschnittliche Betankungsdauer.